



КлинПласт

Тел.: (495) 797-4537

E-mail: info@kliplast.ru

КОМПАНИЯ КЛИНПЛАСТ - СИСТЕМЫ ВЫРАВНИВАНИЯ

ОКОННАЯ КУЛЬТУРА – ЭТО ВЫГОДНО И ОБОСНОВАННО

Применение монтажных клиньев при остеклении стало в последнее время «модным», доказательством успешности оконной фирмы, проявлением уважения к клиенту, к своим сотрудникам, монтирующим окно и просто показателем того, что фирма идет в ногу со временем и дорожит своим имиджем.

Это и понятно, ведь динамично развивающиеся фирмы готовы ради своего доброго имени вкладывать определенные средства в презентабельность своего персонала, в имиджевые сувениры для клиентов.

Только представьте, к заказчику приходит монтажная бригада в фирменном костюме, одевает специальную обувь, чтобы не испачкать пол, накрывает мебель в комнате специально приготовленной пленкой, начинает демонтаж старых окон, но не выносит их как мусор из квартиры, оставляет старые рамы и начинает на полу выпиливать из них брусочки...

Как-то не сочетается с вышеописанной картиной, не правда ли?

Здесь мы приводим только факты, доказывающие, что продукция КлинПласт для Вашего бизнеса это не только стильно, но и не выгодно.

«ТОЛЬКО ФАКТЫ» ИЛИ «СЛАГАЕМЫЕ ВАШЕГО УСПЕХА»

I ЭКОНОМИЧЕСКОЕ

Стоимость монтажа одного окна составляет примерно 10% от стоимости окна (около 30 \$).

За смену монтажная бригада может установить 6 окон (в среднем одно окно в час).

Выравнивание без использования клиньев КлинПласт занимает около 15 минут, что составляет 7,5 \$ из расчета 30 \$ в час. На одно окно требуется в среднем 8 клиньев, что составляет 0,96 \$ и дает экономию в 6,5 \$, а также возможность монтажной бригаде установить 4 окна, дополнительно получив прибыль в 100 \$/

II.НОРМАТИВНОЕ

ГОСТ 30971-2002 (краткая выписка из обязательного положения В)

В4. Установка и крепление оконных блоков.

В4.4. Передача силовых нагрузок на монтажный шов не допускается. Для передачи нагрузок, действующих в плоскости оконного блока, на несущую строительную конструкцию применяют опорные (несущие) колодки из полимерных материалов или пропитанной защитными средствами древесины твердых пород, твердостью не менее 80 ед. по Шору.

Из этого положения следует, что современные окна и двери не должны «висеть» на монтажной пене, при остеклении должны использоваться монтажные опоры из качественных материалов, не подверженных воздействию температур и временным воздействиям.

Монтажные клинья КлинПласт являются образцом качественной продукции, они сделаны из экологически чистого материала, имеют все необходимые сертификаты, и рекомендованы специалистами ГОСТ, имеют всю необходимую документацию по применению.

III.ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ

Выбирая системы выравнивания КлинПласт, производитель получает возможность использовать:

- широкий диапазон размеров от одного поставщика;
- продукт из экологически чистого материала и применяемый при любых температурных режимах;

- продукт, с которым «сезонность» бизнеса останется в прошлом;
- продукт, универсальный и простой в применении;
и работать с поставщиком, гарантирующим:
- стабильность бесплатных поставок в любую точку России до 3 дней;
- скорость обработки заявок;
- предоставляющим всю техническую поддержку и инструкции по применению.

IV. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ

Компания КлинПласт активно развиваясь на рынке, изучая его тенденции, постоянно предлагает своим клиентам новые виды продукции, которые отличают все положительные характеристики системы выравнивания КлинПласт.

Вы всегда будете иметь в своем арсенале выгодные решения, востребованные рынком. Это и до мелочей продуманные конструкторские нюансы, и идеальное исполнение, и экологичность и устойчивость к температурным режимам.

Сегодня мы хотим представить новую систему КлинПласт.

Система выравнивания стеклопакета «Бабочка»

Служит для более быстрого качественного и точного закрепления стеклопакета в проемах окон

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ

1. Увеличение скорости остекления достигается за счет универсальности системы, подходящей для любой ширины стеклопакета
2. Система представляет собой соединенные между собой два фальцевых вкладыша и рихтовочных пластин. Диапазон регулировок рассчитан на 6мм по высоте, а размеры стеклопакетов от 20мм до 30мм.
3. При использовании данной системы в оконном производстве не требуются станки для остекления, физической силы.
4. Качественное и точное закрепление стеклопакета достигается за счет механизма закрепления систем выравнивания КлинПласт (специальных зацепов на соприкасаемых поверхностях)
5. Сокращение номенклатуры на Вашем складе (благодаря уже собранной, упакованной и готовой к применению системы, которую Вы получаете)
6. Цена определена таким образом, что суммарно Вам выгодно будет работать с компанией КлинПласт, а удобство работы с системой «БАБОЧКА» укрепит Ваш выбор.



«КлинПласт – СЛАГАЕМЫЕ Вашего УСПЕХА»